

# SPORT 2T



## Teilsynthetisches Zweitaktmotorenöl

### ANWENDUNGEN

- Für alle Zweitakt-Motoren in Motorrädern, Motorrollern, Kleinkrafträdern und Mopeds mit Getrennt- oder Gemisch-Schmierung.
- Die Einstellung des Mischungsverhältnisses ist entsprechend Herstellervorschrift vorzunehmen.

### SPEZIFIKATION

#### INTERNATIONAL:

- API TC
- JASO FC
- ISO-L-EGD

### EIGENSCHAFTEN

- Teilsynthetisches 2T-Motorenöl.
- Viskosität ausgerichtet auf den Einsatz für Systeme mit Getrennt- oder Gemisch-Schmierung.
- Stabiler Schmierfilm verhindert Kolbenklemmen und –fressen.
- Verbrennt rückstandsfrei und bietet Schutz vor Ablagerungen und Verstopfungen der Ein- und Auslaßkanäle sowie Rückstandsbildung auf den Elektroden der Zündkerzen.

### KENNWERTE

	EINHEITEN	SAE
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	869
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	76
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,9
Viskositätsindex	–	131
Pourpoint	°C	-21
Flammpunkt (CL)	°C	114

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

#### TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe  
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin  
Hotline: (01 80) 222 82 12\*

[www.total.de](http://www.total.de)

\*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

2 TZ  
JANUAR 2010



EN ISO 9001