



TOTAL SUPER 15W-40



MEHRBEREICHSMOTORENÖL FÜR PKW MOTOREN

ANWENDUNG

- **TOTAL SUPER 15W-40** ist ein mineralölbasisches Mehrbereichsmotorenöl.
- **TOTAL SUPER 15W-40** wird empfohlen für den ganzjährigen Einsatz in PKW Otto- und Dieselmotoren.

SPEZIFIKATIONEN

- API SJ / CF
- ACEA A2 / B2
- VW 501 01 (level), 505 00 (level)
- MB 229.1 (level)

EIGENSCHAFTEN

- Hohe thermische Stabilität durch spezielle Additivierung.
- Ausgezeichnete Korrosionsschutz- und Verschleißschutzeigenschaften.
- Gutes Reinigungs- und Schmutztragevermögen.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	TOTAL SUPER 15W-40
Dichte bei 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	885
Viskosität bei 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	14,5
Flammpunkt	ISO 2592	°C	200
Pourpoint	ISO 3016	°C	-27

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Juli 2003