



TOTAL SUPER PLUS 10W-40



LEICHTLAUFMOTORENÖL FÜR PKW MOTOREN

ANWENDUNG

- **TOTAL SUPER PLUS 10W-40** ist ein synthetisch optimiertes Leichtlaufmotorenöl.
- **TOTAL SUPER PLUS 10W-40** wird empfohlen für den ganzjährigen Einsatz in modernen PKW Otto- und Dieselmotoren.

SPEZIFIKATIONEN

- API SJ / CF
- ACEA A3 / B3
- MB 229.1 (level)
- VW 500 00 (level), 505 00 (level)
- BMW Spezialöl (level)

EIGENSCHAFTEN

- Gutes Tieftemperatur-Fließvermögen gewährleistet problemlosen Kaltstart.
- Gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit garantieren hohe Schmiersicherheit.
- Hervorragendes Reinigungs- und Schmutztragevermögen sorgen für die Erhaltung eines sauberen Motors.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	TOTAL SUPER PLUS 10W-40
Dichte bei 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	875
Viskosität bei 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	14,8
Flammpunkt	ISO 2592	°C	200
Pourpoint	ISO 3016	°C	-30

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Juli 2003