

TOTAL SYNTHETIC 5W40



Hochleistungs - Leichtlaufmotorenöl für PKW

ANWENDUNGEN

- **TOTAL SYNTHETIC** ist für moderne Otto- und Dieselmotoren als Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl entwickelt.
- **TOTAL SYNTHETIC** deckt die Anforderungen von Turbolader-, direkt-einspritzenden Motoren, mit Mehrventiltechnik ab.

LEISTUNGSNIVEAU

SPEZIFIKATIONEN:

- ACEA A3/B3
- API SL/CF
- VW 502 00, 505 00

EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnete Verschleißschutzeigenschaften durch äußerst stabilen Schmierfilm.
- Außergewöhnliche Alterungsstabilität ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle.
- Hervorragendes Reinigungs- und Schmutztragevermögen sorgen für die Erhaltung eines sauberen Motors.

KENNWERTE

TOTAL SYNTHETIC	EINHEITEN	5W40
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	850
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	84,5
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,0
Viskositätsindex	–	170
Pourpoint	°C	-42
Flammpunkt (OC)	°C	226

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Kirchfeldstr. 61 • 40217 Düsseldorf
Telefon 0211 / 90 57 0 • Fax 0211 / 90 57 300

SYNTHETIC
April 2008



EN ISO 9001