


# TRANSMISSION BM 75W90



## SYNTHETISCHES MEHRBEREICHS GETRIEBEÖL

### ANWENDUNGEN

- Synthetisches Mehrbereichsöl höchster Leistungsklasse für Getriebe mit schwersten Belastungen
- Empfohlen für alle Anwendungen, die ein Öl nach API GL-5, MT-1 verlangen
- Speziell entwickelt für Mercedes- Achsen mit Intervallen bis 500 000 km
- Auch optimal für Achsen von MAN, IVECO, DAF, VOLVO, RENAULT, speziell hochbelastete AP- und Tandem-Achsen

### SPEZIFIKATION

#### OEM-FREIGABEN:

- MAN 342 Typ S-1 (ex 342 Typ SL+)
- MB 235.8
- ZF TE-ML 07A, 12B, 16F, 17B
- Scania STO 1 :0
- VOLVO 97 312

#### INTERNATIONAL:

- API GL-5
- API MT-1

### EIGENSCHAFTEN

- Sehr hohe Extreme Pressure Eigenschaften.
- Exzellente Antischaum-, Antikorrosion und Antirosteigenschaften.
- Ausgezeichnete thermische Stabilität.
- Extrem verlängerte Ölwechselintervalle.
- Reduzierter Kraftstoffverbrauch.
- Exzellentes und stabiles Betriebsverhalten.

### KENNWERTE

TRANSMISSION BM	EINHEITEN	SAE 75W90
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	867
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	115
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	16,8
Viskositätsindex	–	160
Pourpoint	°C	-50

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

#### TOTAL Deutschland GmbH

Vertriebsdirektion Schmierstoffe  
Schützenstraße 25 • 10117 Berlin  
Hotline: (01 80) 222 82 12\*

[www.total.de](http://www.total.de)

\*0,06 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, andere Anbieter können abweichen

TRANSMISSION BM 75W90  
Januar 2010



EN ISO 9001