



BIOMOLDOL 3



Biologisch schnell abbaubares Formtrennmittel für die Betonverarbeitung

ANWENDUNGEN

Betonentschalungsöl

- **BIOMOLDOL 3** ist ein biologisch schnell abbaubares Betonentschalungsöl für glatte, nichtsaugende Schalungen bei der Fertigteilherstellung.
- Es wird durch Sprühen mit einem geeigneten Feinsprühgerät oder bei kleinen Flächen auch durch Rollen oder Bürsten aufgetragen.

EIGENSCHAFTEN

- **BIOMOLDOL 3** ist nicht wasserlöslich und physikalisch wirksam.
- Gutes Reinigungsverhalten und eine hohe Oberflächengüte.
- Bewährter Oxidations- und Korrosionsschutz.
- Es basiert auf Derivaten pflanzlicher Öle und ist biologisch abbaubar.

| TYPISCHE KENNWERTE | METHODE | EINHEIT | BIOMOLDOL 3 |
|----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Dichte | ISO 3675 | kg/m ³ | 838 |
| Viskosität bei 20 °C | ISO 3104 | mm ² /s | 6,9 |
| Flammpunkt | ISO 2592 | °C | 82 |
| Sprühbar bis | - | °C | -20 |
| Biolog. Abbaubarkeit | CEC.L33.A94 | % | >90 |

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Juli 2003