

CYL 1000



Zylinderöl für Dampfmaschinen

ANWENDUNGEN

Zylinderschmierung von Dampfmaschinen

- CYL sind reine mineralölbasische Umlauföle für die Zylinderschmierung von Dampfmaschinen.
- Für Sattedampf → ISO-Grade 460 und 680 | ●Für Heißdampf → ISO Grade 1000
- Ebenfalls einsetzbar für die Schmierung von Maschinen mit hohen Betriebstemperaturen.

SPEZIFIKATIONEN

Internationale Spezifikationen

- ISO 6743/ 0Z

EIGENSCHAFTEN

- Hoher natürlicher Viskositätsindex.
- Gute Dichtungsverträglichkeit.
- Hoher Zündpunkt.
- Gute thermische Beständigkeit.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	CYL
			1000
ISO-Viskositätsklasse	DIN 51519	-	1000
Dichte bei 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	931
Viskosität bei 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	1000
Viskositätsindex	ISO 2909		84
Pourpoint	ISO 3016	°C	-9
Flammpunkt	ISO 2592	°C	310

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können. Fachinformationen für Industrie und Autohandel.