

# CARTER PLUS 680



## Hochleistungsgetriebeöl für geschlossene Getriebe

### ANWENDUNGEN

Geschlossene, hochbelastete Getriebe

- **TOTAL CARTER PLUS 680** ist ein hochviskoses, mineralöl- basisches Getriebeöl mit sehr hohem Lasttragevermögen.
- **TOTAL CARTER PLUS 680** wurde für den Einsatz in geschlossenen Industriegetrieben, die unter extremen Bedingungen (Lasten, Stöße und erhöhten Temperaturen) betrieben werden, entwickelt.

### SPEZIFIKATIONEN

Internationale Spezifikationen

- DIN 51517 / 3 -> CLP
- ISO 12925-1 ->CKC

### EIGENSCHAFTEN

- Exzellentes EP- und Verschleißschutzverhalten.
- Gute Korrosionsschutz-Eigenschaften
- Gute Temperaturbeständigkeit.
- Gute Verträglichkeit mit Dichtungen und Elastomeren.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	CARTER PLUS 680
Dichte bei 15°C	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	907
Viskosität bei 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	709
Viskosität bei 100°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	43.7
Viskositätsindex	ISO 2909	-	104
Flammpunkt	ISO 2592	°C	228
Pourpoint	ISO 3016	°C	-9
FZG-Test	DIN 51354-2	Stufe	> 13
Brugger-Wert	DIN 51347-2	N/mm <sup>2</sup>	96

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können. Fachinformationen für Industrie und Autohandel.