

ENTSCHÄUMER K



Serviceadditiv für wassergemischte Kühlschmierstoffe

ANWENDUNG

- **ENTSCHÄUMER K** dient zur Aufhärtung von weichem Ansetzwasser für wassergemischte Kühlschmierstoffe.
- Der Einsatz wird dann empfohlen, wenn wassermischbare KSS bei Verwendung von sehr weichem Wasser schäumen.
- Der Zusatz sollte in mehreren, kleinen Portionen an einer Stelle mit guter Turbulenz erfolgen, bis der Schaum verschwindet.
- Überdosierung, d.h. Aufhärtung auf $\geq 25^{\circ}\text{dH}$, vermeiden.

EIGENSCHAFTEN

- **ENTSCHÄUMER K** besteht aus wassergelösten Härtebildnern.

BETRIEBSANWENDUNG

- Die benötigte Menge an **ENTSCHÄUMER K** berechnet sich nach folgender Formel:
- **Menge an ENTSCHÄUMER K (Ltr) = $0,00028 \times \text{aufzuhärtende Menge (Ltr)} \times \text{gewünschter Härtegrad } ^{\circ}\text{dH}$**
- **Beispiel:** Mit 0,5 Ltr. **ENTSCHÄUMER K** lassen sich 200 Ltr Wasser um ca. 9°dH aufhärten.