



Etirelf ST 903



Leicht flüchtiges Stanz- und Umformöl

ANWENDUNG

- **Etirelf ST 903** ist ein nichtwassermischbarer Schmierstoff für die Stanz- und Umformtechnik.
- Für den Einsatz einer breiten Werkstoffpalette mit unterschiedlichen Festigkeiten geeignet, z.B. Messing, Stähle usw.

EIGENSCHAFTEN

- weitestgehend rückstandsfrei verdampfbar.
- Ausgezeichnete Schmierwirkung.
- Erhöhung der Werkzeugstandzeiten.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	Etirelf ST 903
Farbe	visuell	-	wasserhell
Aussehen	visuell	-	blank
Dichte bei 15 °C	DIN 51 757	kg/m ³	771
Viskosität bei 20 °C	DIN 51 562	mm ² /s	2,3
Viskosität bei 40 °C	DIN 51 562	mm ² /s	1,7
Flammpunkt (PM)	EN 22719	°C	63

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Oktober 2005

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Kirchfeldstr. 61 • 40217 Düsseldorf
Telefon 0211 / 90 57 0 • Fax 0211 / 90 57 300



EN ISO 9001