

FINASOL DL-TRA



Kaltreiniger / Teilereiniger

ANWENDUNGEN

- **FINASOL DL-TRA** wurde speziell für die Teilereinigung mit den Teilereinigungsgeräten M oder K entwickelt. Dadurch erfolgt eine optimale Ausnutzung der Reinigungskapazität bei gleichzeitiger Zeit- und Materialersparnis sowie höchstmöglicher Arbeitshygiene und Sicherheit.
- Weiterhin eignet es sich für alle weiteren Reinigungsvorgänge, besonders für den Einsatz in Werkstätten.

EIGENSCHAFTEN

- **FINASOL DL-TRA** ist ein stark entaromatisierter, nicht emulgierender Teile- und Kaltreiniger auf Basis von paraffinischen und naphthenischen Kohlenwasserstoffen.
- Gutes Lösungsvermögen ohne vorzeitiges Antrocknen der gelösten Stoffe durch langsame Verdunstung auch bei stärkeren Verschmutzungen.
- Frei von Chlorkohlenwasserstoffen.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	FINASOL DL-TRA
Siedebereich	DIN 51 751	°C	200 – 256
Verdunstungszahl (Ether = 1)	DIN 53 170	-	ca. 540
Dichte bei 20 °C	DIN 51 757	kg/m ³	800
Flammpunkt	DIN 51 755	°C	77
Zündtemperatur	DIN 51 794	°C	240

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können. Fachinformationen für Industrie und Autohandel.