

FINASOL VOC



Schnelltrennender Kaltreiniger - Unterliegt nicht der VOC*-Richtlinie

EIGENSCHAFTEN

Aromatenarm

VOC - frei

● **FINASOL VOC** ist ein schnelltrennender, wasserunlöslicher Kaltreiniger, auf Basis eines sehr aromatenarmen, engen Mineralölschnittes.

● **FINASOL VOC** unterliegt nicht der VOC* gem. 31. BImSchVerordnung.

* Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen bei der Verwendung in bestimmten Anlagen.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	FINASOL VOC
Aussehen	visuell	-	hell und klar
Farbe (Saybolt)	ASTM D 156	-	+25
Dichte bei 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	807
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	1,95
Flammpunkt	ASTM D 93	°C	91
Aromatengehalt	HPLC	Vol. %	0,3
Kupferkorrosion (3h bei 100°C)	ASTM D 130	-	1

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können. Fachinformationen für Industrie und Autohandel.