

MARTOL LVG 15 CF



Leichtflüchtiges Tiefziehöl

ANWENDUNGEN

ALUMINIUMBEARBEITUNG

- **TOTAL MARTOL LVG 15 CF** eignet sich besonders für Umformarbeiten an Aluminium und Aluminiumlegierungen.

EIGENSCHAFTEN

- Helles, farb- und geruchloses Mineralöl.
- Sehr gutes Netzvermögen auf Aluminium.
- Die spezielle Additivierung garantiert eine längere Haltbarkeit der Werkzeuge und sehr gute Oberflächengüten.
- Rückstand nach Glühen auf 200°C, 2 h: < 0,05 %
- Keine Fleckenbildung auf Aluminium.
- Chlorfrei.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	MARTOL LVG 15 CF
Aussehen	visuell	-	blank
Farbe	Visuell	-	farblos
Dichte bei 25 °C	ISO 3675	kg/m ³	775
Viskosität bei 20 °C	ISO 3104	mm ² /s	2,1
Flammpunkt (Pensky-Martens)	ISO 2719	°C	> 60
Neutralisationszahl	ISO 6618	mgKOH/g	< 0,05

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können. Fachinformationen für Industrie und Autohandel.