

MARTOL LVG 50 CF



Leichtflüchtiges Tiefziehöl

ANWENDUNGEN

Aluminiumbearbeitung

- **MARTOL LVG 50 CF** ist ein leicht flüchtiges, sehr leistungsfähiges Ziehöl. Es eignet sich besonders für Umformarbeiten (Tiefziehen, Stanzen) an Aluminium und Aluminiumlegierungen mit Materialstärken bis zu 3 mm.
- Ebenfalls geeignet zur Bearbeitung von FE- und NE-Metallen (z.B. Cu und Cu-Legierungen).

SPEZIFIKATION

- Internationale Spezifikation** | ● ISO 6743/ 7 - MHF

EIGENSCHAFTEN

- Helles, farb- und nahezu geruchloses Fluid.
- Sehr gutes Netzvermögen auf metallischen Oberflächen.
- Leicht entfettbar durch Erwärmung.
- Keine Fleckenbildung auf Aluminium und Kupferlegierungen.
- Enthält kein Chlor oder Schwefel.
- Die Inhaltsstoffe sind unbedenklich gegenüber Lebensmitteln.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	MARTOL LVG 50 CF
Aussehen	visuell	-	blank
Farbe	Visuell	-	farblos
Dichte bei 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	827
Viskosität bei 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	2,99
Pourpoint	ISO 3016	°C	2
Flammpunkt	ISO 2719	°C	93

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können. Fachinformationen für Industrie und Autohandel.