

# MISOLA AFT 220



## Aschefreies Umlauföl

### ANWENDUNGEN

#### Schmieröl für die Papierindustrie

- **MISOLA AFT** ist ein qualitativ hochwertiges aschefreies Umlauföl, welches speziell für Papiermaschinen und deren Kreislaufsysteme (Getriebe, Pumpen, Lagern etc.) entwickelt wurde.
- Bei der Formulierung von **MISOLA AFT** wurde besonders auf die unterschiedlichen Anforderungen der Papierindustrie Wert gelegt und das Produkt entsprechend geprüft.

### SPEZIFIKATIONEN

#### Internationale Spezifikationen

#### Hersteller Spezifikationen

- NF-ISO 6743-2 FD
- NF-ISO 6743-6 CKB
- METSO RAU 4 L 00659 (dry end)

### EIGENSCHAFTEN

- Dank exzellenter thermischer Stabilität und hoher Oxidationsbeständigkeit wird die Betriebsdauer des Öls verlängert und somit die Ölwechselintervalle verlängert.
- Sehr guter Verschleißschutz führt zur verbesserten Leistung und verlängert die Einsatzdauer der Getriebe und Lagern.
- Exzellentes Korrosionsschutzverhalten selbst in sehr stark verunreinigtem Wasser
- Die besondere Formulierung erlaubt eine sehr gute Filtrierbarkeit, egal ob mit oder ohne Wasser.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	MISOLA AFT 220
Dichte bei 15 °C	ISO 3675	Kg/m <sup>3</sup>	895
Viskosität bei 40 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	221.3
Viskositätsindex	ISO 2909	-	96
Flammpunkt (COC)	ISO 2592	°C	-9
Pour Point	ISO 8016	°C	238
Schadenlaststufe FZG	DIN 51354	Stufe	> 12

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können. Fachinformationen für Industrie und Autohandel.