


SERIOLA D TH



Reinigungszusatz für Wärmeträgeröle

ANWENDUNG

Reinigungszusatz

- **SERIOLA D TH** wird empfohlen zur Reinigung von Wärmeträgerkreisläufen vor einer Neubefüllung.
- Je nach Verschmutzung mindestens 5 % (bezogen auf die Wärmeträgerfüllmenge) dem Kreislauf beimischen.
- **SERIOLA D TH** ca. 24 bis 48 h vor dem Wechsel des Wärmeträgeröls zugeben.
- Die Filter vor Neubefüllung der Anlage wechseln.

EIGENSCHAFTEN

Reinigung des Wärmeträgerkreislaufs

- **SERIOLA D TH** verfügt über sehr hohe Detergier- und Dispergiereigenschaften.
- **SERIOLA D TH** besitzt eine ausgezeichnete thermische Stabilität.
- **SERIOLA D TH** ist mit allen mineralölbasischen Wärmeträgerölen mischbar.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	SERIOLA D TH
Dichte bei 15 °C	ISO 3575	kg/m ³	910
Viskosität bei 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	24.5
Viskosität bei 100 °C	ISO 3104	mm ² /s	4.8
Flammpunkt	ISO 2592	°C	203
Anilinpunkt	ISO 2977	°C	58

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können. Fachinformationen für Industrie und Autohandel.