

VALONA GR 6005 D



Schleiföl

ANWENDUNG

- VALONA GR 6005 D ist ein praxiserprobtes Schleiföl für den Einsatz in modernen Schleifmaschinen.
- Es ist für unterschiedliche Werkstoffe und Schleifscheiben geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- Eine abgestimmte Additivkombination ermöglicht hohe Leistungen hinsichtlich der Schleifbedingungen.
- Im praktischen Einsatz ergeben sich sehr gute Werkstückoberflächen.
- Ausgezeichnete Schmierung und Kühlung durch gezielt auf diese Bearbeitungsart ausgerichtete Zusätze in Verbindung mit einem speziellen, niedrigviskosem Grundöl.
- Gute Lack- und Elastomerverträglichkeit.
- Bei der Auswahl des Grundöles mit dem engen Siedeschnitt und relativ hohen Flammpunkt wurden ebenso sowohl arbeitsmedizinische als auch sicherheitstechnische Belange berücksichtigt.
- Aufgrund der niedrigen Viskosität ist das Produkt nach der Gefahrstoffverordnung mit **X_n** gekennzeichnet.

HINWEIS:

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	VALONA GR 6005 D
Farbe	-	-	gelb
Dichte bei 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	833
Viskosität bei 20 °C	ISO 3104	mm ² /s	7,3
Viskosität bei 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	4,4
Flammpunkt (COC)	ISO 2592	°C	126

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können. Fachinformationen für Industrie und Autohandel.