

VALONA GR 6010 D



Schleiföl

ANWENDUNG

- **VALONA GR 6010 D** ist ein praxiserprobtes Schleiföl für den Einsatz in modernen Schleifmaschinen.
- Es ist für die unterschiedliche Schleifscheiben und für verschiedene Werkstoffe geeignet.
- **VALONA GR 6010 D** empfiehlt sich zum Hochleistungsschleifen.

EIGENSCHAFTEN

- Die abgestimmte Additivkombination ermöglicht höchste Leistungen hinsichtlich der Schleifbedingungen.
- Ausgezeichnete Schmierung und Kühlung
- Hohe Oberflächengüten in Verbindung mit hohen Standzeiten der Schleifscheiben.
- Verdampfungsfest und aromatenarm.
- Chlorfrei
- Ölnebelarm

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	VALONA GR 6010 D
Farbe	DIN ISO 2049	-	0,5
Dichte bei 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	862
Viskosität bei 20 °C	ISO 3104	mm ² /s	20,3
Viskosität bei 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	10
Flammpunkt (COC)	ISO 2592	°C	142
Korrosionswirkung auf Kupfer, 3h/100°C	EN ISO 2160	-	1a
Korrosionswirkung auf Kupfer, 3h/150°C	EN ISO 2160	-	1a

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können. Fachinformationen für Industrie und Autohandel.