

VALONA GR 6012 D



Schleiföl

ANWENDUNG

- **VALONA GR 6012 D** ist ein praxiserprobtes Scheiföl für den Einsatz in modernen Schleifmaschinen.
- Es ist für unterschiedliche Werkstoffe und Schleifscheiben geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- Eine abgestimmte Additivkombination ermöglicht hohe Leistungen hinsichtlich der Schleifbedingungen.
- Im praktischen Einsatz ergeben sich sehr gute Werkstückoberflächen.
- Ausgezeichnete Schmierung und Kühlung durch gezielt auf diese Bearbeitungsart ausgerichtete Zusätze in Verbindung mit einem speziellen Grundöl.
- Gute Lack- und Elastomerverträglichkeit.
- Bei der Auswahl des Grundöles mit dem engen Siedeschnitt und relativ hohen Flammpunkt wurden ebenso sowohl arbeitsmedizinische als auch sicherheitstechnische Belange berücksichtigt.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	VALONA GR 6012 D
Farbe	-	-	gelb
Dichte bei 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	865
Viskosität bei 20 °C	ISO 3104	mm ² /s	25,3
Viskosität bei 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	12
Flammpunkt (COC)	ISO 2592	°C	166

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können. Fachinformationen für Industrie und Autohandel.