



Sicherheitsdatenblatt

Produktbezeichnung : FINAVESTAN A 80 B Seite : 1/6
SDB-Nr. :30520-32 Version :2.00 Überarbeitet/Erstellt am :2008-10-02
Ersetzt die Version vom :2003-02-04

PRODUKTETIKETT

Kennzeichnung (EG): Nicht kennzeichnungspflichtig.
R-Sätze : Entfällt.
S-Sätze : Entfällt.
KENNZEICHNUNG ZUM TRANSPORT : Kein Gefahrgut gemäß ADR/RID, IMDG und IATA

1. STOFF- / ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Produktbezeichnung : FINAVESTAN A 80 B
Referenznummer : J95
Verwendung : Weißöl
Öl für die Lebensmittelindustrie
Industrielle Anwendungen einschließlich spezielle Anwendungen in der
Lebensmittelindustrie
Lieferant : TOTAL Belgium
Handelsstraat 93 Rue du Commerce
B-1040 BRUSSEL - BRUXELLES
BELGIQUE
Tel: ++32 (0)2 288 99 33
Fax: ++32 (0)2 288 32 60
rm.be-reach-belgium-msds@total.com
Notrufnummer : sa TOTAL BELGIUM nv: +32 (0) 16.271.261
Giftnotrufzentrale : Tel: + 32 (0) 70.245.245
Spezialklinik für Verbrennungen : Brüssel: 02/2686200, Antwerpen: 03/2177595, Gent: 09/2403490, Leuven:
016/348750, Wallonië: 071/448000.

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Gefahren für die Gesundheit : Die Giftigkeit dieses Produktes ist gering.
Gefahren für die Umwelt : Produkt nicht in Boden, Kanalisation, Oberflächengewässer oder das Grundwasser
gelangen lassen.
Physikalisch-chemische Gefahren : Keine besondere Entzündungs- bzw. Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer
Anwendung.

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

STOFF

Chemische Charakterisierung : Stark raffinierte Mineralöle
DMSO-Extrakt (IP 346) < 3%
CAS-Nr. : 8042-47-5
EG-Nr. : 232-455-8

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

BEI UNWOHLSEIN EINEN ARZT AUFSUCHEN UND DAS SICHERHEITSDATENBLATT VORLEGEN.

nach Einatmen : Das Einatmen von Dämpfen, Nebeln oder Aerosolen kann Reizungen der oberen
Atemwege auslösen.
Betroffene Personen an die frische Luft bringen und ruhig und warm lagern.

Sicherheitsdatenblatt

Produktbezeichnung : FINAVESTAN A 80 B Seite : 2/6
SDB-Nr. :30520-32 Version :2.00 Überarbeitet/Erstellt am :2008-10-02
Ersetzt die Version vom :2003-02-04

nach Verschlucken : Die orale Aufnahme des Produktes kann Erbrechen und Durchfall verursachen. Kein Erbrechen hervorrufen, um einer Aspiration in die Atemwege vorzubeugen. Nichts zu trinken geben.

nach Hautkontakt : Verunreinigte, produktdurchtränkte Kleidung sofort ausziehen. Produkt mit Seife und Wasser gründlich abwaschen.

nach Augenkontakt : Gründlich mit viel Wasser ausspülen.

nach Aspiration : Falls der Verdacht besteht, dass das Produkt durch Aspiration in die Lunge gelangt ist (z.B. durch Verschlucken mit anschließendem Erbrechen), muss die betroffene Person sofort ärztlicher Betreuung zugeführt werden.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Löschmittel :
- geeignet:
Kohlendioxid (CO₂), Trockenlöcher für betreffende Brandklasse, Schaum
- ungeeignet:
Keinen Wasservollstrahl zum Löschen benutzen. Feuer könnte damit verteilt werden.

Besondere Gefährdungen :
Bei unvollständiger Verbrennung und thermischer Zersetzung entstehen unter anderem giftige Gase wie Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO₂), verschiedene Crackprodukte und Aldehyde. Verbrennungsprodukte organischer Substanzen sind grundsätzlich als Atemgifte einzustufen.
Dämpfe können mit Luft explosive Mischungen bilden.
Dämpfe sind schwerer als Luft und können sich in Bodennähe auch bis zu entfernten Zündquellen hin ausbreiten.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung :
Bei starker Rauch- oder Dampfungwicklung müssen in geschlossenen Räumen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte getragen werden.

Zusätzliche Hinweise :
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Vgl. Kapitel 8 und 13

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen :
Für gute Belüftung sorgen.
Zündquellen entfernen. Nicht rauchen.

Maßnahmen nach Verschütten/Auslaufen :
- auf dem Boden
Es besteht Rutschgefahr durch das ausgelaufene Produkt.
Das Produkt nicht in den Boden, die Kanalisation, Oberflächengewässer oder Grundwasser gelangen lassen.
Das Produkt mit geeigneten Materialien (z.B. Sand, Ölbindemittel...) aufnehmen.
Verschüttetes Material eindämmen und mit Sand oder einem anderen inerten Adsorptionsmittel aufnehmen.
- in Wasser
Mit schwimmfähigen Bindemitteln aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.
Bei Kontamination von Boden, Oberflächengewässern oder Grundwasser sofort zuständige Behörden benachrichtigen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

HANDHABUNG :

Sicherheitsdatenblatt

Produktbezeichnung : FINAVESTAN A 80 B Seite : 3/6
SDB-Nr. :30520-32 Version :2.00 Überarbeitet/Erstellt am :2008-10-02
Ersetzt die Version vom :2003-02-04

Hinweise zum sicheren Umgang : Ausreichende Belüftung bei möglicher Dampf-, Rauch-, Nebel- oder Aerosolbildung sicherstellen.
Alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um das Expositionsrisiko -insbesondere bei der Verwendung und Entsorgung des Produkts- so gering wie möglich zu halten.
Von brennbaren Materialien fernhalten. Produkt nicht zusammen mit Lebensmitteln und Getränken lagern.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Entleerte Behälter können entzündliche oder explosive Dämpfe enthalten.
Von Putzlappen, Papier oder anderen Materialien, die zum Aufsaugen von Leckagen verwendet wurden, geht eine potentielle Brandgefahr aus.
Ansammlungen solcher Materialien vermeiden. Nach Gebrauch sicher entsorgen.

Weitere Angaben : Elektrostatische Aufladung durch Erden der Ausrüstung vermeiden.
Kontakt mit starken Oxidationsmitteln vermeiden.
Nur kohlenwasserstoffbeständige Behälter, Dichtungen, Leitungen usw. verwenden.
Alle Installationen müssen so beschaffen sein, dass unbeabsichtigt austretendes Produkt (z.B. durch Risse in Dichtungen) nicht auf heiße Maschinenteile oder elektrische Kontakte gelangen kann.

LAGERUNG :

Technische Maßnahmen : Einrichtungen müssen so beschaffen sein, dass versehentliches Auslaufen in Boden, Grundwasser, Kanalisation oder Oberflächengewässer vermieden wird.

Lagerbedingungen : Empfohlene Bedingungen:
Bei Raumtemperatur lagern, trocken halten und von Zündquellen fernhalten.
Behälter dicht geschlossen halten.
Zu vermeidende Bedingungen:
Nicht im Freien lagern.

Unverträgliche Stoffe : Mit starken Oxidationsmitteln können gefährliche Reaktionen stattfinden.

Verpackungsmaterialien : Empfehlungen:
Nur kohlenwasserstoffbeständige Behälter, Dichtungen, Leitungen, usw. verwenden.
Das Produkt sollte im Originalbehälter aufbewahrt werden.
Wird in einen neuen Behälter umgefüllt, so ist dieser mit allen Kennzeichnungshinweisen zu versehen

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Technische Maßnahmen : Das Produkt nur in gut belüfteten Räumen benutzen.
In geschlossenen Räumen für gute Belüftung sorgen oder Atemschutzgerät tragen.

Expositionsgrenzwerte : . Ölnebel: 10 mg/m³ (TLV-15 min-STEL)
. Ölnebel: 5 mg/m³ (TLV- 8 h-TWA)

Langz-exp. 8 std : 5 mg/m³

Handschutz : Kohlenwasserstoffbeständige Handschuhe tragen.
Empfohlenes Material: Nitril oder Neoprenkautschuk
Die Durchbruchzeiten gleicher Handschuhtypen unterschiedlicher Hersteller können sehr unterschiedlich sein - auch bei vergleichbarer Membranstärke. Deshalb sollten die genauen Durchbruchzeiten beim Schutzhandschuhhersteller erfragt werden.
Die Anforderungen an die Schutzhandschuhe werden bestimmt durch die in der Praxis auftretenden Bedingungen (z.B. Mehrfachverwendung, mechanische Belastung, Temperaturbedingungen, Stärke und Dauer der zu erwartenden Exposition). Es werden vor Auswahl von geeigneten Handschuhen Eignungstests durch den Anwender empfohlen.

Augenschutz : Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen.

Sicherheitsdatenblatt

Produktbezeichnung : FINAVESTAN A 80 B Seite : 4/6
SDB-Nr. :30520-32 Version :2.00 Überarbeitet/Erstellt am :2008-10-02
Ersetzt die Version vom :2003-02-04

Haut- und Körperschutz (zusätzlich zum Handschutz) :

Je nach Anforderung, Gesichtsschutz, Sicherheitsschuhe und kohlenwasserstoffbeständige Schutzkleidung tragen.
Es sollten keine Ringe, Armbanduhr oder ähnliche Dinge getragen werden, an denen Produkt anhaften und eine Hautreaktion auslösen kann.

Arbeitshygienemaßnahmen :

Längerer oder wiederholter Hautkontakt sollte vermieden werden, besonders im Umgang mit bereits verwendeten Produkten oder Abfallprodukten.
Mit Produkt verunreinigte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Nach Hautkontakt die betroffenen Stellen sofort mit Wasser und Seife gründlich waschen.
Keine Scheuermittel, Lösemittel oder Treibstoffe verwenden.
Hände nicht mit bereits gebrauchten Tüchern reinigen.
Produktgetränkte Lappen nicht in die Taschen der Kleidung stecken.
Essen, Trinken und Rauchen ist im Betrieb und im Lager untersagt.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Physikalischer Zustand : Flüssig
Farbe : Weiß bis hellgelb
Geruch : mineralölartig
Dichte : 847 Kg/m³
Temperatur (°C) 15
Flammpunkt : > 180 °C OC (Offener Tiegel).
Selbstentzündungstemperatur : > 250 °C (ASTM E 659)
Anmerkungen zur Selbstentzündungstemperatur : Dieser Wert kann unter bestimmten Bedingungen deutlich niedriger liegen (z.B. im fein verteilten Zustand).
Anmerkungen zur Explosionsgefahr : entfällt/nicht anwendbar
Pourpoint: - 6 °C (ASTM D 97)
Löslichkeit : In Wasser nicht löslich.
Löslich in einer großen Anzahl von gebräuchlichen Lösungsmitteln.
Verteilungskoeffizient (log Pow) : Log Pow > 6
Temperatur (°C) (20°C)
Viskosität : 13,5 - 16,5 mm²/s
Temperatur (°C) 40

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität : Das Produkt ist bei den üblichen Temperaturen für die Lagerung, den Transport und den Gebrauch stabil.
Zu vermeidende Bedingungen : Wärmequellen (Erhitzung über den Flammpunkt), Funken, Zündquellen, statische Aufladungen
Zu vermeidende Stoffe : Kontakt mit starken Oxidationsmitteln vermeiden.
Gefährliche Zersetzungsprodukte : Bei unvollständiger Verbrennung und Thermolyse können u.a. giftige Gase entstehen, wie z.B. Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO₂) sowie Crackprodukte, Aldehyde und Ruß.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Akute Toxizität / lokaler Effekt :

Sicherheitsdatenblatt

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|
| Produktbezeichnung : | FINAVESTAN A 80 B | Seite : 5/6 |
| SDB-Nr. :30520-32 | Version :2.00 | Überarbeitet/Erstellt am :2008-10-02 Ersetzt die Version vom :2003-02-04 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Einatmen, Anmerkungen: | Nicht eingestuft gemäß den geltenden Einstufungskriterien. Das Einatmen von Dämpfen und Aerosolen kann Reizungen der oberen Atemwege auslösen. |
| Hautkontakt, Anmerkungen: | Nicht eingestuft gemäß den geltenden Einstufungskriterien. |
| Verschlucken, Anmerkungen: | Beschwerden durch die orale Aufnahme geringer Mengen sind nicht zu erwarten. Die orale Aufnahme größerer Mengen kann unter anderem zu Bauchschmerzen und Durchfall führen. |
| Subakute / chronische Toxizität : | |
| Hautkontakt : | Wiederholtes und längeres Tragen verschmutzter Kleidung kann charakteristische Hautschäden (z.B. Ökne) verursachen. |
| Sensibilisierende Wirkung : | Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. |

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

| | |
|--------------------------------|--|
| Anmerkungen zur Ökotoxizität : | Für das Produkt liegen keine experimentellen Daten vor. Das Produkt wird als wenig gefährlich für Wasserorganismen angesehen. Es sind keine Werte für das gebrauchte Produkt bekannt. |
| Mobilität : | - Luft: Der Verlust durch Verdunstung ist gering. - Boden: Bedingt durch seine physikalischen und chemischen Eigenschaften ist das Produkt im Allgemeinen wenig mobil im Boden. - Wasser: Nicht wasserlöslich; das Produkt breitet sich auf der Wasseroberfläche aus. |
| Persistenz und Abbaubarkeit : | Das Produkt ist biologisch abbaubar. |

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

| | |
|--|--|
| Abfallentsorgung : | Die Abfallverwertung (stofflich oder energetisch) hat Vorrang vor der Abfallbeseitigung. Dabei sind die entsprechenden europäischen und/oder nationalen Vorschriften auch zu Überwachungspflichten und hinsichtlich eventuell bestehender Vermischungsverbote zu beachten. Entsorgung durch ein anerkanntes Entsorgungsunternehmen und Verwertung oder Verbrennung durch einen hierfür zugelassenen Wiederverwerter oder Fachbetrieb. |
| Abfallschlüssel : | 13 08 99 Abfälle a.n.g. Der Abfallschlüssel ist abhängig von der Zusammensetzung des Produkts zum Zeitpunkt der Entsorgung. Der hier genannte Abfallschlüssel stellt nur eine Empfehlung dar. Für die korrekte Festlegung des Abfallschlüssels ist der Abfallerzeuger verantwortlich. Die Festlegung des Abfallschlüssels sollte in Absprache mit dem zuständigen Entsorger erfolgen. |
| Entsorgung der verunreinigten Verpackung : | Entsorgung unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften. |

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

| | |
|--|----------------|
| Landtransport Straße (ADR) / Eisenbahn (RID) : | |
| Klasse : | Kein Gefahrgut |
| Binnenschifftransport (ADN/ADNR) : | |
| Seeschifftransport (IMO/IMDG) : | |

Sicherheitsdatenblatt

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|
| Produktbezeichnung : | FINAVESTAN A 80 B | Seite : 6/6 |
| SDB-Nr. :30520-32 | Version :2.00 | Überarbeitet/Erstellt am :2008-10-02 Ersetzt die Version vom :2003-02-04 |

Lufttransport (ICAO /IATA) :

15. VORSCHRIFTEN

Nicht kennzeichnungspflichtig

| | |
|------------------|--|
| R-Sätze : | Entfällt. |
| S-Sätze : | Entfällt. |
| EG-Richtlinien : | Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG (geändert durch die Richtlinie 2001/60/EG) Das Produkt erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinien: 76/769/EC 2000/53/EG 2002/95/EG 2002/96/EG 2003/11/EG |

VERZEICHNISSE:

| | |
|-----------------------|---|
| KANADA (DSL) : | Alle Komponenten sind in DSL/NDSL gelistet. |
| EUROPA (EINECS) : | EINECS Registrierungsnummer 232-455-8 |
| JAPAN (ENCS) : | Alle Komponenten sind ENCS gelistet. |
| PHILIPPINEN (PICCS) : | Alle Komponenten sind in PICCS gelistet. |
| USA (TSCA) : | Alle Komponenten sind in TSCA gelistet. Registrierungsnummer 8042-47-5 |
| AUSTRALIEN (AICS) : | Alle Komponenten sind in AICS gelistet. |
| KOREA (ECL) : | Alle Komponenten sind ECL gelistet. |
| CHINA : | Alle Komponenten sind in IECSC gelistet. |

16. SONSTIGE ANGABEN

| | |
|---|-----------------|
| Überarbeitungsdatum : | 2008-10-02 |
| Ersetzt Sicherheitsdatenblatt, das damit ungültig wird : | 2003-02-04 |
| Änderungen gegenüber der vorherigen Version sind gekennzeichnet mit * : | |
| SDB-Nr. : | p181-0000723-88 |

Dieses Datenblatt ergänzt das Produktdatenblatt, ersetzt es jedoch nicht. Die vorliegenden Angaben beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Benutzer werden darauf hingewiesen, daß die Verwendung eines Produkts für andere, als die vorgesehene Verwendung, mit Gefahren verbunden sein kann. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt entbinden den Benutzer keinesfalls von der Pflicht, sich über geltende Vorschriften zu seiner Tätigkeit zu informieren und diese anzuwenden. Er hat die alleinige Verantwortung für die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Produkt zu tragen. Die angegebenen Rechtsvorschriften sollen dem Benutzer bei der Erfüllung seiner Pflichten helfen. Es wird keine Gewähr für Fehlerlosigkeit und Vollständigkeit gegeben. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sich zu vergewissern, daß er keine weiteren Verpflichtungen hat, als die hier angegebenen.