

- TECHNISCHE INFORMATION -

Chain HT-SP

Eigenschaften:

Chain HT-SP ist ein Gemisch aus Mineralölkohlenwasserstoffen und speziellen Wirkstoffen zur Verschleiß- und Gleitreibungsminderung, sowie Haftverbesserer zur Gewährleistung ausreichender Schmierfilmstärke.

Technische Kenndaten:

Viskositätsklasse:	ISO VG 150	
Dichte bei 20°C:	0,890 +/- 0,01	g/cm ³
Viskosität bei 40°C:	150 +/- 15	mm ² /s.
Flammpunkt:	> 210	°C
Viskositätsindex:	ca. 100	
Pourpoint:	> - 15	°C

Anwendung:

Zur permanenten Schmierung von Motor- und Elektrosägeketten bei wechselnden Beanspruchungen.

02/04 PEN

TELEFON
(0 92 61) ☎ 62 06-0

TELEFAX
(0 92 61) 62 06-66 Verwaltung
(0 92 61) 62 06-22 Labor
(0 92 61) 62 06-71 Verkauf

BANKKONTEN
HypoVereinsbank Kronach (BLZ 771 200 73) Konto 1 290 100 000
Sparkasse Kulmbach-Kronach (BLZ 771 500 00) Konto 240 004 341

POSTBANK
Nürnberg 64-858
(BLZ 760 100 85)