

Technische Information

DIVINOL TW 22

Beschreibung:

Technisches Weißöl

Typische Kennzahlen:

Farbe		heller 0,5	DIN ISO 2049
Dichte/15°C	kg/m ³	860	DIN 51 757
Viskosität/40°C	mm ² /s	20	DIN 51 562
Flammpunkt	°C	> 180	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	< -12	DIN ISO 3016

Anwendung:

Zur Schmierung von Strickmaschinen in der Einlaufphase. Beim Einsatz von **DIVINOL TW 22** ist darauf zu achten, dass die Strickmaschinen nur mit niedrigen Umdrehungszahlen gefahren werden. **DIVINOL TW 22** sollte nur kurzzeitig (½ - 2 h) und unter ständiger Kontrolle der Maschine eingesetzt werden. Vor dem anschließenden Wechsel auf Nadel- und Platinenöle empfehlen wir die Spülung bzw. Reinigung des Systems mit TEXTOL R.

Weitere Anwendungsgebiete: Druckfarbenherstellung, Möbelpflege, Trennmittel-Herstellung, Kautschuk- und Gummiindustrie sowie Papier und Lederhilfsmittel-Herstellung.

Nutzen Sie unseren technischen Dienst. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

06/09-35274-7

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.