

Technische Information

MULTIFORM B CLASSIC

MULTIFORM B CLASSIC ist ein umweltverträgliches Universaltrennmittel. Es ist nach OECD-301 c / f innerhalb von 56 Tagen zu 99,7 % biologisch abbaubar.

MULTIFORM B CLASSIC wird bei allen in Betonwerken und im Hochbau gebräuchlichen Schalungsarten angewandt: unbeheizte und beheizte Stahlschalungen, nicht oder wenig saugende Schalungen (Betonplan, Magnoplan, NOE-Form, Struktoplan u.a.) sowie saugende Holzschalungen mit gehobelter oder sägerauher Oberfläche und Kunststoffvorsatzschalungen. Bei sachgemäßer Anwendung ist eine Umweltgefährdung ausgeschlossen.

Die Vorteile von **MULTIFORM B CLASSIC** auf einen Blick:

- ⇒ Einwandfreies, problemloses Entschalen
- ⇒ Saubere Trennwirkung, gleichzeitig hervorragende Betonoberfläche
- ⇒ Keine Betonrückstände auf der Schalungsoberfläche
- ⇒ Keine Beschädigung der Sichtflächen-Betonhaut
- ⇒ Kein Verfärben der Betonoberfläche
- ⇒ Keine Rückstände am Schalmaterial
- ⇒ Keine Beeinträchtigungen der Betonhärte
- ⇒ Geeignet für alle gebräuchlichen Schalungsarten
- ⇒ Geruchsneutral
- ⇒ Guter Korrosionsschutz bei Stahl-Schalmaterial
- ⇒ Sparsam im Verbrauch, deshalb besonders wirtschaftlich
- ⇒ frei von Wachsen, Paraffinen, Siliconen

Typische Kennwerte:

Farbe		heller 4,0	DIN ISO 2049
Dichte/15°C	kg/m ³	860	DIN 51 757
Viskosität/20°C	mm ² /s	17	DIN 51 562
Flammpunkt	°C	> 120	DIN EN ISO 2592

08/10-08920-18 Seite 1 von 2

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

ZG Division
Divinol
Schmierstoffe + Trennmittel



Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20 · D 73054 Eislingen/Fils
Telefon 07161/802-0 · Telefax 07161/802-330
www.zeller-gmelin.de · info@zeller-gmelin.de



Technische Information

Pourpoint	°C	< -10	DIN ISO 3016
Neutralisationszahl	mg KOH/g	ca. 6	DIN 51 558
Wassergefährdungsklasse (WGK)		1	
Produkt-Code		BTM 10	
Richtwert der Auftragungsmenge:		25-30 g/m ² (je nach Schalungsart)	

Anwendung:

MULTIFORM B CLASSIC ist nicht frostempfindlich und bei jeder Witterung problemlos verwendbar. Der Einsatz von **MULTIFORM B CLASSIC** lässt keine direkte Berührung der Schalung mit der Betonoberfläche zu und ermöglicht somit eine problemlose Trennung. Dadurch werden Oberflächenschäden am Beton verhindert und Nacharbeiten vermieden. Die Gebrauchsdaten der Schalungen verlängern sich und die allgemeine Wirtschaftlichkeit wird erhöht.

MULTIFORM B CLASSIC ist im Anlieferungszustand problemlos aufzutragen durch Sprühen, Pinseln oder Rollen.

Jahrelange Praxisergebnisse zeigen, dass **MULTIFORM B CLASSIC** bei sachgemäßer Anwendung die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) nicht negativ beeinflusst.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

08/10-08920-18 Seite 2 von 2

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

ZG Division
Divinol
Schmierstoffe + Trennmittel



Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20 · D 73054 Eislingen/Fils
Telefon 07161/802-0 · Telefax 07161/802-330
www.zeller-gmelin.de · info@zeller-gmelin.de

