

Technische Information

DIVINOL MULTILIGHT 10W-40

Beschreibung

Teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW. Dieses Motorenöl ist auch unter erschwerten Betriebsbedingungen für den Einsatz in modernen PKW-Motoren mit und ohne Turbolader geeignet.

Durch die Verwendung spezieller Raffinate der HC-Synthesetechnologie und ausgewählter Additive werden Ablagerungen reduziert und Verschlammungen verhindert. Durch hohe alkalische Reserven gewährleistet dieses Öl gute Korrosionsschutzeigenschaften. Ein neuartiges Formulierungskonzept bewirkt Kraftstoffersparnisse und eine Reduzierung des Ölverbrauchs. Ebenfalls geeignet für LPG/CNG betriebene Motoren. Herstellervorschrift beachten!

Spezifikationen:

API SL/CF

ACEA A3/B3-04/B4-04

JASO MA

Freigaben:

MB-Freigabe 229.1

Entspricht den Leistungsanforderungen des Herstellers:

VW 505.00/501.01

PSA B71 2294

Typische Kennwerte

Dichte bei 15°C	kg/m ³	868	DIN 51 757
Viskosität/ 40°C	mm ² /s	86,3	DIN 51 562
Viskosität/100°C	mm ² /s	13	DIN 51 562
Viskositätsindex		150	DIN ISO 2909
Flammpunkt	°C	>220	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	< -26	DIN ISO 3016
Sulfatasche	%	0,9	DIN 51 575
Gesamtbasenzahl	mg KOH/g	7,8	D 2896

08/10-49610-25 Seite 1 von 2

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



ZG Division
Divinol
Schmierstoffe + Trennmittel

Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20 · D 73054 Eisligen/Fils
Telefon 07161/802-0 · Telefax 07161/802-330

www.zeller-gmelin.de info@zeller-gmelin.de



Technische Information

Anwendung

Teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

08/10-49610-25 Seite 2 von 2

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

ZG Division
Divinol
Schmierstoffe + Trennmittel



Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20 · D 73054 Eisingen/Fils
Telefon 07161/802-0 · Telefax 07161/802-330

www.zeller-gmelin.de · info@zeller-gmelin.de

