

Technische Information

DIVINOL MULTILIGHT FO 2/ SAE 5W-30

Beschreibung

DIVINOL MULTILIGHT FO 2/ SAE 5W-30 ist ein spezielles HC-Syntheseöl für moderne Ford Otto- und Dieselmotoren. Dieses Qualitätsmotorenöl sorgt für schnelle Durchölung, insbesondere in der Start- und Warmlaufphase. Durch die neue Anforderung der Ford WSS M2C 913C wird insbesondere die höhere Kraftstoffersparnis gewährleistet.

Spezifikationen:

ACEA A1-08/B1-08 ACEA A5-08/B5-08

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller:

Ford WSS-M2C-913-C Ford WSS-M2C-913-A Ford WSS-M2C-913-B

Renault RN 0700

Typische Kennwerte

Dichte/15 °C	Kg/m ³	850	DIN 51 757
Viskosität/40 °C	mm ² /s	50	DIN 51 562
Viskosität/100 °C	mm ² /s	9,5	DIN 51 562
Viskositätsindex		>170	DIN ISO 2909
Flammpunkt	°C	>200	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	<-30	DIN ISO 3016

Anwendung

DIVINOL MULTILIGHT FO 2/ SAE 5W-30 wird für Otto- und Dieselmotoren unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften empfohlen. Insbesondere für Ford Fahrzeuge.

Nutzen Sie unseren Technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

01/11-49170-3 Seite 1 von 1

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



ZG Division
Divinol
Schmierstoffe + Trennmittel

Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20 · D 73054 Eislingen/Fils
Telefon 07161/802-0 · Telefax 07161/802-330

www.zeller-gmelin.de info@zeller-gmelin.de

