Technische Information

Divinol Syntholight 505.01 SAE 5W-40

Beschreibung

Divinol Syntholight 505.01 SAE 5W-40 ist ein Leichtlauf-Motorenöl der Synthese-Technologie, welches speziell auf die Anforderungen des Pumpe-Düse-Diesel-Motorenkonzeptes der VW-TDI-Motoren abgestimmt ist. Das Öl zeichnet sich durch ein neuartiges Formulierungskonzept aus.

Geringer Kraftstoffverbrauch, hohe thermische Belastbarkeit, hervorragende Reinigungseigenschaften und somit geringerer Verschleiß.

Spezifikationen:
API SM/CF ACEA A3/B4/C3-08

Entspricht den Leistungsanforderungen folgender Hersteller:
MB-Freigabe 229.51 VW 502.00 / 505.00 / 505.01 BMW-Longlife 04
Ford WSS M2C-917-A

Typische Kennwerte

Dichte/15 °C	kg/m³	855	DIN 51 757
Viskosität/40 °C	mm²/s	73	DIN 51 562
Viskosität/100 °C	mm²/s	13	DIN 51 562
Viskositätsindex		>160	DIN ISO 2909
Flammpunkt	°C	>200	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	<-30	DIN ISO 3016

Anwendung

Sämtliche PKW mit Benzin- und Dieselmotoren einschließlich Turbolader. Die neuen VW-Wartungsintervallverlängerungen (WIV) gelten hier nicht!!

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

ZG Division
Divinol
Schmierstoffe + Trennmittel

Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20 · D 73054 Eislingen/Fils
Telefon 07161/802-0 · Telefax 07161/802-330
www.zeller-gmelin.de · info@zeller-gmelin.de