

Technische Information

DIVINOL SYNTHOLIGHT E 0W-30

Beschreibung:

Vollsynthetisches Longlife-Leichtlauf-Motorenöl auf Basis modernster Technologie.

Das Produkt bietet optimale Schmiersicherheit über den gesamten Wartungsintervallzeitraum. Die niedrige HTHS-Viskosität ermöglicht maximale Kraftstoffersparnisse und trägt somit auch zur Entlastung der Umwelt bei.

Spezifikationen:

ACEA A5/B5-08

API SL/CF

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller:

ILSAC-GF 2

Typische Kennwerte:

Dichte bei 15°C	kg/m ³	> 850	DIN 51 757
Viskosität/ 40°C	mm ² /s	53	DIN 51 562
Viskosität/100°C	mm ² /s	10,9	DIN 51 562
Viskositätsindex		> 140	DIN ISO 2909
Flammpunkt	°C	> 200	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	< -33	DIN ISO 3016

Anwendung:

Divinol Syntholight E 0W-30 wurde speziell für die modernen Benzin- und Diesel-PKW-Motoren konzipiert. Es ermöglicht, den vollen Umfang der verlängerten Ölwechselintervalle optimal nutzen zu können (Bitte Herstellervorschrift beachten!).

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

02/10-49500 0W-30-0 Seite 1 von 1

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



ZG Division
Divinol
Schmierstoffe + Trennmittel

Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20 · D 73054 Eisingen/Fils
Telefon 07161/802-0 · Telefax 07161/802-330

www.zeller-gmelin.de · info@zeller-gmelin.de

